



Av. Apoquindo N°3355, Of. 8
Las Condes, Santiago
Teléfono: (56-2) 2333606 – 800 212002
Fax: (56-2) 2341448
www.loctite.cl

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solvo-Rust Aceite Super Penetrante

Mantenimiento, Reparación & Operaciones Diciembre
2001

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Loctite Solvo-Rust aceite super penetrante es un aceite líquido transparente en aerosol que fluye entre el óxido de piezas y partes corroídas para romper la adhesión del metal oxidado .

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Baja tensión superficial para penetración inmediata
- Suelta piezas roscadas oxidadas y corroídas
- Libera partes metálicas manteniéndolas lubricadas y protegidas del óxido.
- No afectará las superficies pintadas
- Puede ser aplicado sobre o cerca de partes en movimiento.
- Rápido , económico , eficiente.
- No contiene Clorofluorocarbonos que son dañinos al ambiente .

APLICACIONES TÍPICAS

- Afloja tornillos , pernos , tuercas y componentes metálicos oxidados o congelados .
- Trabajos de reparación y overhaul generales
- Lubrica partes ajustadas.
-

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para mejores resultados , aplique a temperatura ambiente .
2. Agite el envase antes de usar
3. Aplique uniformemente a una distancia de 20 a 25 cm.
4. golpee suavemente las partes para acelerar la penetración.
5. desensamble las partes.
6. Una segunda aplicación puede ser necesaria en casos extremos .

1.

PROPIEDADES DEL MATERIAL NO CURADO

	Valor típico
Tipo químico	destilado de petróleo
Apariencia	líquido color paja
Olor	solvente
Gravedad específica	0,8
Viscosidad	Fluye similar a aceite SAE 10
Punto de Inflamación	°C (°F) -96 (-142)
TCC, (copa cerrada)	

INFORMACIÓN GENERAL

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como un sellador para cloro y otros materiales oxidantes fuertes.

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Número de Item	Tamaño del envase
81252	13 oz. aerosol

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en envases cerrados a una temperatura entre 8°C y 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango

Rango de los Datos

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, **Loctite Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Loctite Corporation. Loctite Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo incluyendo pérdida de ganancias.** La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de

LA INFORMACIÓN TÉCNICA AQUÍ CONTENIDA ES SÓLO COMO REFERENCIA
Y NO DEBE SER USADA PARA ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS
POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOCTITE CORPORATION CHILE PARA RECOMENDACIONES SOBRE
LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE PRODUCTO

Loctite Corporation. Que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Recomendamos a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes de patentes.