



Av. Apoquindo N° 3355, Of. 8
Las Condes, Santiago
Teléfono: (56-2) 2333606 - 800 212002
Fax: (56-2) 2341448
www.loctite.cl

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MAXI-COAT

Mantenimiento, Reparación & Operaciones Diciembre
2001

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Maxi-Coat es un compuesto de base petróleo, que previene la corrosión. Especialmente para trabajos con altas exigencias siendo protegidos por una película gruesa para condiciones ambientales. Maxi-Coat no se derrite en acción directa del Sol y es resistente al rocío salino como también a otras diversas corrosiones medioambientales.

VENTAJAS

Prácticamente indestructible. Maxi-Coat no contiene siliconas y puede ser removido con limpiadores convencionales.

APLICACIONES TÍPICAS

INHIBIDOR DE ÓXIDO- Maquinaria, cabezales en rieles de grúas, sistemas de transporte, acero estructural, acero al carbono, cordones de soldadura, ambientes con vapores ácidos o alcalinos, tuberías de acero, tuberías industriales, equipo de carga de embarcadero, protege cadenas y cables. Prepara partes metálicas para almacenaje (como válvulas, hilos de cañerías y roscas). Sistemas de iluminación al aire libre, equipos generadores, equipos manuales para trabajos pesados.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Característica	Valor típico
Apariencia	Líquido Café

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Número de Item	Tamaño del envase
51211	454 gr. Aerosol
51213	3.78 litros el envase

INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar a partes metálicas que serán protegidas y lubricadas
- Maxi-Coat secará como un revestimiento cerado firme que protegerá contra la corrosión.
- Maxi-Coat es removido por restregado con solventes desengrasantes, limpiado por en fase vapor.

INFORMACIÓN GENERAL

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como un sellador para cloro y otros materiales oxidantes fuertes.

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en envases cerrados a una temperatura entre 8°C y 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango

Rango de los Datos

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +-2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, **Loctite Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Loctite Corporation. Loctite Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo incluyendo pérdida de ganancias.** La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Loctite Corporation. Que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Recomendamos a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto

LA INFORMACIÓN TÉCNICA AQUÍ CONTENIDA ES SÓLO COMO REFERENCIA
Y NO DEBE SER USADA PARA ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS
POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOCTITE CORPORATION CHILE PARA RECOMENDACIONES SOBRE
LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE PRODUCTO

por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes de patentes.